


2 places


Super 8 50 2T 2012

Il ne fait aucun doute que le **Super 8 2T** fait tourner des têtes - et avec une palette de couleurs et des graphiques modernes, vous attirerez l'attention de tous! Des pneus sports pour une conduite tout en confiance avec un grand maintien et un centre de gravité bas qui procure la sensation d'être sur une moto de sport. Le moteur 2-temps assure une accélération supérieure ainsi qu'un grand disque de frein avant procurant une puissance de freinage inégalable - la combinaison parfaite pour une sortie inoubliable!



Caractéristiques supplémentaires: étrier de frein avant flottant à 2 pistons, disques avant percés en croix, centre de gravité bas pour un bon équilibre, amortisseur arrière ajustable, indicateur de niveau d'huile bas, couleurs exceptionnelles avec graphiques, jantes en aluminium, phare avant approuvé DOT avec faisceau haut et bas, béquille latérale avec ressort de rappel, béquille centrale robuste, compartiment de rangement sous la selle, repose-pieds arrière en aluminium moulé, réservoir de 5 litres.

Accessoires disponibles:

Housse de scooter

3ème feu de freinage sans fil

Levier de démarreur à pied anodisé

*Contacter votre concessionnaire local KYMCO pour une liste d'autres accessoires de rechange disponibles.

Tous les scooters KYMCO sont accompagnés d'une garantie limitée de 2 ans!

Type de moteur	Refroidissement à air, Cylindre simple, 2-temps
Cylindrée	49.5 cc
Alésage & course	39x41.4 mm
Taux de Compression	7.2:1
Apport d'essence	Carburateur
Transmission	Automatique CVT
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Mono-amortisseur ajustable
Pneus	Avant 100/80-14; Arrière 120/80-14
Frein Avant	Disque simple ventilé / Étrier à piston double
Arrière	Tambour
Hauteur de selle	790 mm
Empattement	1365 mm
Capacité d'essence	5 litres
Poids à sec	106 kg
Couleurs disponibles:	





Super 8 50 2T 2012

Type de moteur	Refroidissement à air, cylindre simple, 2-temps
Cylindrée	49.5 cc
Alésage & course	39x41.4 mm
Taux de compression	7.2:1
Apport d'essence	Carburateur avec volet de départ électrique
Allumage	CDI
Transmission	Automatique CVT
Bougie	NGK BR8HSA
Émission	Conforme au registre environnemental CEPA
Capacité d'essence	5 litres
Pneus	Avant 100/80-14; Arrière 120/80-14
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Mono-amortisseur ajustable
Capacité maximale de charge	163 Kg
Frein avant	Disque simple ventilé / Étrier à piston double
Frein arrière	Tambour
Tableau de bord	Compteur kilométrique et jauge d'essence analogiques
Béquilles	Centrale et latérale
Compartiment de rangement	Console aux pieds et sous la selle
Grandeur totale (L x L x H)	1940 x 745 x 1220 mm
Hauteur de selle	790 mm
Poids à sec	106 kg
Nombre maximum de passager	2
Garantie	Garantie limitée de 2 ans

