


2 places


Frost 200i 2012

Le Frost 200i propose plus de confort et de style sans sacrifier pour autant le côté pratique et performant! Que vous soyez dans les rues du centre ville occupés ou sur l'autoroute congestionnée, ce modèle à injection d'essence est équipé avec un système de refroidissement liquide et de freins à disque avant et arrière pour relever n'importe quel défi. Il dispose également d'instruments digitaux à DEL, d'un pare-brise d'origine et d'une selle deux passagers avec un design avant-gardiste. Avec la position ergonomique du guidon, cette œuvre d'art est un plaisir à conduire.



Caractéristiques supplémentaires: couleurs modernes, dossier de passager avec porte-bagages arrière et poignées passager intégrée, crochet central, compartiment de rangement éclairé situé sous la selle, tableau de bord digital, pare-brise, repose-pieds passager pliables, amortisseurs arrière ajustables, béquille centrale robuste, béquille latérale avec ressort de rappel, réservoir de 11 litres.

Accessoires disponibles:

Housse de scooter

3ème feu de freinage sans fil

*Contacter votre concessionnaire local KYMCO pour une liste d'autres accessoires de rechange disponibles.

Tous les scooters KYMCO sont accompagnés d'une garantie limitée de 2 ans!

Type de moteur	Refroidissement liquide, cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	174.5cc
Alésage & course	52.4/57.8mm
Taux de compression	11.2:1
Commande des valves	S.O.H.C., courroie
Apport d'essence	EFI
Transmission	Automatique CVT
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique ajustable
Pneus	Avant 120/70-13; Arrière 150/70-12
Frein Avant	Disque simple ventilé / Étrier à piston double
Arrière	Disque simple / Étrier à piston double
Hauteur de selle	81.2 cm
Empattement	139 cm
Capacité d'essence	11 litres
Poids à sec	138 kg
Couleurs disponibles:	





Frost 200i 2012

Type de moteur	Refroidissement liquide, cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	174.5 cc
Alésage & course	52.4x 57.8 mm
Taux de compression	11.2 :1
Commande des valves	S.O.H.C., courroie
Apport d'essence	Injection électronique d'essence
Allumage	Injection électronique d'essence
Transmission	Automatique CVT
Bougie	NGK DPR6EA-9
Émission	Conforme au registre environnemental CEPA
Capacité d'essence	11 litres
Pneus	Avant 120/70-13; arrière 150/70-12
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Amortisseurs hydrauliques ajustables
Capacité de charge maximale	163 kg
Frein avant	Disque simple ventilé / étrier à piston double
Frein arrière	Disque simple ventilé / étrier à piston double
Tableau de bord	Tachymètre analogique, compteur de vitesse digital
Béquilles	Centrale et latérale
Compartiment de rangement	Compartiment sous la selle
Grandeur totale (L x L x H)	2030 x 774 x 1275 mm
Hauteur de selle	812.8 mm
Poids à sec	138 kg
Nombre maximum de passager	2
Garantie	Garantie limitée de 2 ans

