



4x4



## MXU 375 2012

Le **MXU 375** est le parfait compagnon de toutes vos activités extérieures - chasse, pêche, de la ferme, conduite en sentiers ou vous aide autour du chalet. Ce modèle ultraléger propose une conception unique et des caractéristiques sans fin! Les freins à disque aux quatre roues pour une puissance de freinage exceptionnelle, la suspension arrière indépendante pour une meilleure tenue de route, le passage à la volée en 4 roues motrices et une transmission automatique par CVT avec marche arrière, Low et High.




**Caractéristiques supplémentaires:** instruments digitaux avec indicateur de vitesse, capacité du porte-bagages avant de 40kg et de 80kg pour l'arrière, suspension à double triangle à l'avant et à l'arrière, phare avant approuvé DOT avec faisceau haut et bas, passage de 2WD à 4WD à la volée, disques avant et arrière ventilés, plaque de fixation de treuil intégrée.

### Accessoires disponibles:

Treuil RT25 Warn avec télécommande en option  
Kit d'embrayage 3ème feu de freinage sans fil

<b>Type de moteur</b>	Refroidi à l'huile Cylindre simple, 4-temps
<b>Cylindrée</b>	366.9 cc
<b>Alésage &amp; course</b>	81x 71.2mm
<b>Taux de compression</b>	9.2:1
<b>Commande des valves</b>	S.O.H.C., courroie
<b>Apport d'essence</b>	Carburateur
<b>Transmission</b>	Automatique CVT avec vitesses High, Low, Point Mort & March Arrière
<b>Suspension avant</b>	Double triangle en A
<b>Suspension arrière</b>	Double triangle en A
<b>Pneus</b>	Avant 25/8R12 Arrière 25/10R12
<b>Freins Avant</b>	Disques doubles / Étrier à piston simple
<b>Arrière</b>	Disque simple / Étrier à piston simple
<b>Hauteur de selle</b>	843mm
<b>Empattement</b>	1217 mm
<b>Capacité d'essence</b>	15 litres
<b>Poids à sec</b>	276 kg
<b>Capacité de remorquage</b>	476 kg
<b>Couleurs disponibles:</b>	



Tous les VTT KYMCO sont accompagnés d'une garantie limitée de 1 an!



## MXU 375 2012

Type de moteur	Refroidi à l'huile, cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	366.9 cc
Alésage & course	81x 71.2 mm
Taux de compression	9.2: 1
Commande des valves	S.O.H.C., courroie
Apport d'essence	Carburateur Keihin avec volet de départ électrique
Allumage	CDI
Transmission	Automatique CVT
Modèle de passage de vitesses	L/H/N/R/P
Bougie	NGK CR8E
Émission	Conforme au registre environnemental CEPA avec pare-étincelles
Capacité du réservoir d'essence	15 litres
Capacité de la réserve d'essence	2.3 litres
Pneus	Avant 25/8-12; Arrière 25/10-12
Suspension avant	Double triangle en A
Suspension arrière	Double triangle en A
Frein avant	Disques doubles / étrier à piston simple
Frein arrière	Disque simple / étrier à piston simple
Type de compteur de vitesse	Digitale
Grandeur complète (L x L x H)	2108 x 1102x 1192 mm
Hauteur de selle	843
Poids à sec	275 kg
Capacité de remorquage	476 kg
Nombre max. de passagers	1
Garantie	Garantie limitée de 1 an

