


4x4


MXU 500i IRS 2012

Le **MXU 500** est un VTT utilitaire multifonctionnel conçu spécifiquement pour le sport, le loisir et le travail. Il est équipé d'un moteur KYMCO refroidit au liquide qui assure un apport de puissance sans failles ainsi qu'un couple puissant à bas régime. Une capacité de remorquage de 1/2 tonne, une plaque de fixation de treuil avant, un différentiel avant à verrouillage électronique et des freins à disque avant et arrière en acier inoxydable avec gaines tressées pour faire face à toutes les situations.



Caractéristiques supplémentaires: volet de départ manuel, différentiel avant à verrouillage électronique, passage de 2WD à 4WD à la volée, des pneus agressifs et jantes mag en aluminium, des lignes de freins tressées en acier inoxydable, des disques de freins ventilés, deux étriers de frein avant et arrière à piston simple, suspension avant et arrière à double triangle, instruments digitaux, larges ailes, plaque de fixation de treuil intégrée, phare avant à halogène, porte-bagages avant et arrière robustes, grande grille avant, récepteur d'attelage à 2 pouces.

Accessoires disponibles:

Kit d'embrayage	Sortie 12V pour accessoires
Plaquettes de frein extrêmement résistantes	Treuil RT25 Warn
3ème feu de freinage sans fil	

Tous les VTTs KYMCO sont accompagnés d'une garantie limitée de 1 an!

Type de moteur	Refroidissement liquide, cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	498.5cc
Alésage & course	92x75mm
Taux de compression	10.5:1
Commande des valves	D.O.H.C., courroie
Apport d'essence	EFI
Transmission	Automatique CVT avec vitesses: High, Low, Point Mort, March Arrière et Park
Suspension avant	Double triangle en A
Suspension arrière	Double triangle en A
Pneus	Avant 25/8-12 Arrière 25/10-12
Freins Avant	Disques doubles ventilés / 2 étriers à piston simple
Arrière	Disque simple ventilé / 2 étriers à piston simple
Hauteur de selle	857 mm
Empattement	1293 mm
Capacité d'essence	17 litres
Poids à sec	312 kg
Capacité de remorquage	453 kg
Couleurs disponibles:	





MXU 500i IRS 2012

Type de moteur	Refroidissement liquide, cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	498.5 cc
Alésage & course	92 x 75mm
Taux de compression	10.5: 1
Commande des valves	D.O.H.C., courroie
Apport d'essence	EFI
Allumage	EFI
Transmission	Automatique CVT
Modèle de passage de vitesses	L/H/N/R/P
Bougie	NGK CR7E
Émission	Conforme au registre environnemental CEPA avec pare-étincelles
Capacité du réservoir d'essence	17 litres
Pneus	Avant 25/8-12; Arrière 25/10-12
Suspension avant	Double triangle en A
Suspension arrière	Double triangle en A
Frein avant	Disques doubles ventilés / 2 étriers à piston simple
Frein arrière	Disque simple ventilé / 2 étriers à piston simple
Type de compteur de vitesse	Compteur de vitesse, jauge d'essence et indicateur de vitesse digitaux
Grandeur complète (L x L x H)	2203 x 1223 x 1240 mm
Hauteur de selle	857 mm
Poids à sec	312 kg
Garde au sol	10.25 pouces
Capacité de remorquage	453 kg
Nombre de passagers maximal	1
Garantie	Garantie limitée de 1 an



Avvertimento: Les véhicules KYMCO répondent à toutes les normes CEPA et de sécurité canadiennes des véhicules motorisés. Toujours porter un casque, une protection des yeux ainsi que des vêtements de protection. Ne pas conduire de manière dangereuse. Ne pas conduire sous l'influence de l'alcool ou de drogue. Enfin, suivez un cours de conduite approuvé.