



Frost 200i 2010

Le **Frost 200i** propose plus de confort et de style sans sacrifier pour autant le côté pratique et performant! Que vous soyez en ville ou sur autoroute congestionnée, ce modèle à injection d'essence peut se vanter de ses freins à disque avant et arrière, d'instruments digitaux à DEL, d'un pare-brise d'origine et d'une selle deux passagers avec un design avant-gardiste. Avec la position ergonomique du guidon, les sorties sont très plaisantes.



Caractéristiques supplémentaires: couleurs modernes, dossier de passager avec porte-bagages arrière et poignées passager intégrée, crocher central, compartiment de rangement éclairé situé sous la selle, tableau de bord digital, pare-brise, repose-pieds passager pliables, amortisseurs arrière ajustables, béquille centrale robuste, béquille latérale avec ressort de rappel, réservoir de 11 litres.

Accessoires disponibles:

Housse de scooter

3ème feu de freinage sans fil

| | |
|-----------------------------|---|
| Type de moteur | Refroidissement liquide, cylindre simple, 4-temps |
| Cylindrée | 174.5cc |
| Alésage & course | 52.4/57.8mm |
| Taux de compression | 11.2:1 |
| Commande des valves | S.O.H.C., courroie |
| Apport d'essence | EFI |
| Transmission | Automatique CVT |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique ajustable |
| Pneus | Avant 120/70-13; Arrière 150/70-12 |
| Frein Avant | Disque simple ventilé / Étrier à piston double |
| Arrière | Disque simple / Étrier à piston double |
| Hauteur de selle | 81.2 cm |
| Empattement | 139 cm |
| Capacité d'essence | 11 litres |
| Poids à sec | 138 kg |



Tous les scooters KYMCO sont accompagnés d'une garantie limitée de 2 ans!



Frost 200i 2010

| | |
|-----------------------------|--|
| Type de moteur | Refroidissement liquide, cylindre simple, 4-temps |
| Cylindrée | 174.5 cc |
| Alésage & course | 52.4x 57.8 mm |
| Taux de compression | 11.2 :1 |
| Commande des valves | S.O.H.C., courroie |
| Apport d'essence | Injection électronique d'essence |
| Allumage | Injection électronique d'essence |
| Transmission | Automatique CVT |
| Bougie | NGK DPR6EA-9 |
| Émission | Conforme au registre environnemental CEPA |
| Capacité d'essence | 11 litres |
| Pneus | Avant 120/70-13; arrière 150/70-12 |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques ajustables |
| Capacité de charge maximale | 163 kg |
| Frein avant | Disque simple ventilé / étrier à piston double |
| Frein arrière | Disque simple ventilé / étrier à piston double |
| Tableau de bord | Tachymètre analogique, compteur de vitesse digital |
| Béquilles | Centrale et latérale |
| Compartiment de rangement | Compartiment sous la selle |
| Grandeur totale (L x L x H) | 2030 x 774 x 1275 mm |
| Hauteur de selle | 812.8 mm |
| Poids à sec | 138 kg |
| Nombre maximum de passager | 2 |
| Garantie | Garantie limitée de 2 ans |

