



4x4


MXU 375 2010

Le **MXU 375** est le parfait compagnon de toutes vos activités extérieures - chasse, pêche, de la ferme, conduite en sentiers ou vous aide autour du chalet. Ce modèle ultraléger propose une conception unique et des caractéristiques sans fin! Les freins à disque aux quatre roues pour une puissance de freinage exceptionnelle, la suspension arrière indépendante pour une meilleure tenue de route, le passage à la volée en 4 roues motrices et une transmission automatique par CVT avec marche arrière, Low et High.



Type de moteur	Refroidi à l'huile Cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	366.9 cc
Alésage & course	81x 71.2mm
Taux de compression	9.2:1
Commande des valves	S.O.H.C., courroie
Apport d'essence	Carburateur
Transmission	Automatique CVT avec vitesses High, Low, Point Mort & March Arrière
Suspension avant	Double triangle en A
Suspension arrière	Double triangle en A
Pneus	Avant 25/8R12 Arrière 25/10R12
Freins Avant	Disques doubles / Étrier à piston simple
Arrière	Disque simple / Étrier à piston simple
Hauteur de selle	843mm
Empattement	1217 mm
Capacité d'essence	15 litres
Poids à sec	276 kg
Capacité de remorquage	476 kg
Couleurs disponibles:	



Caractéristiques supplémentaires: instruments digitaux avec indicateur de vitesse, capacité du porte-bagages avant de 40kg et de 80kg pour l'arrière, suspension à double triangle à l'avant et à l'arrière, phare avant approuvé DOT avec faisceau haut et bas, passage de 2WD à 4WD à la volée, disques avant et arrière ventilés, 2 points d'attache pour treuil

Accessoires disponibles:

Treuil RT25 Warn avec télécommande en option
Kit d'embrayage 3ème feu de freinage sans fil

Tous les VTT KYMCO sont accompagnés d'une garantie limitée de 1 an!

MXU 375 2010

Type de moteur	Refroidi à l'huile, cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	366.9 cc
Alésage & course	81x 71.2 mm
Taux de compression	9.2: 1
Commande des valves	S.O.H.C., courroie
Apport d'essence	Carburateur Keihin avec volet de départ électrique
Allumage	CDI
Transmission	Automatique CVT
Modèle de passage de vitesses	L/H/N/R/P
Bougie	NGK CR8E
Émission	Conforme au registre environnemental CEPA avec pare-étincelles
Capacité du réservoir d'essence	15 litres
Capacité de la réserve d'essence	2.3 litres
Pneus	Avant 25/8-12; Arrière 25/10-12
Suspension avant	Double triangle en A
Suspension arrière	Double triangle en A
Frein avant	Disques doubles / étrier à piston simple
Frein arrière	Disque simple / étrier à piston simple
Type de compteur de vitesse	Digitale
Grandeur complète (L x L x H)	2108 x 1102x 1192 mm
Hauteur de selle	843
Poids à sec	275 kg
Capacité de remorquage	476 kg
Nombre max. de passagers	1
Garantie	Garantie limitée de 1 an

