


2 places


People S 125/200 2010

Les **People S 125/200** sont les parfaits modèles évolutifs de la version 49cc! La suspension arrière ajustable et les roues en aluminium de 16" assurent confort, stabilité et sécurité pour les nouveaux conducteurs ou les plus expérimentés alors que les repose-pieds et la selle souple sont idéaux pour votre passager. Que vous choisissiez le People S 125 ou le People S 200 légale sur les autoroutes, vous pouvez espérer être impressionné par le pare-brise d'origine, le tableau de bord indigo, les commandes correctement positionnées ainsi que les espaces de rangement additionnels.



Caractéristiques supplémentaires: jantes 16 pouces en aluminium, amortisseur arrière ajustable, centre de gravité bas, éclairage indigo sur instrument analogique avec heure LCD, carrosserie stylée, pare-brise d'origine, phare avant approuvé DOT avec faisceau haut et bas, béquille latérale avec ressort de rappel, béquille centrale robuste, repose-pieds passager robustes, compartiment de rangement sous la selle, boîte à gants, crochet central & porte-bagages arrière.

Accessoires disponibles:

Pare-brise Touring
Bloc-disque
Levier de démarreur à pied anodisé

Housse de scooter
3ème feu de freinage sans fil

Type de moteur	Refroidi à l'air Cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	125 – 163 cc
Alésage & course	52.4x57.8 – 60x57.8 mm
Taux de compression	9.3:1 – 9.5:1
Commande des valves	S.O.H.C., courroie
Apport d'essence	Carburateur
Transmission	Automatique CVT
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Amortisseurs ajustables
Pneus	Avant 100/80-16; Arrière 120/80-16
Frein Avant	Disque ventilé / étrier à piston simple
Arrière	Tambour
Hauteur de selle	800 mm
Empattement	1350 mm
Capacité d'essence	6.8 litres
Poids à sec	116/122
Couleurs disponibles:	



Tous les scooters KYMCO sont accompagnés d'une garantie limitée de 2 ans!



People S 125/200 2010

Type de moteur	Refroidissement à air, cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	125 cc – 163 cc
Alésage & course	52.4x57.8 – 60x57.8 mm
Taux de compression	9.3:1 – 9.5:1
Commande des valves	S.O.H.C., courroie
Apport d'essence	Carburateur avec volet de départ électrique
Allumage	CDI
Transmission	Automatique CVT
Bougie	NGK C7HSA
Émission	Conforme au registre environnemental CEPA
Capacité d'essence	6.8 litres
Pneus	Avant 100/80-16 front; Arrière 120/80-16
Suspension avant	Fourches télescopiques
Suspension arrière	Doubles amortisseurs ajustables
Frein avant	Disque ventilé / étrier à piston simple
Frein arrière	Tambour
Tableau de bord	Compteurs de vitesse et de jauge d'essence analogiques avec compteurs LCD Journalier/Service et horloge
Béquilles	Centrale et latérale
Compartiment de rangement	Coffre à gants situé sous la selle et en avant
Grandeur totale (L x L x H)	2010 x 720 x 1300 mm
Hauteur de selle	800 mm
Poids à sec	116kg – 122kg
Nombre maximum de passager	2 places avec repose-pieds repliables
Garantie	Garantie limitée de 2 ans

