



## Vitality 50 2T/4T 2010

Le **Vitality 50** est idéal pour la communauté urbaine avec sa conception ultralégère, ses couleurs enivrantes et ses grands espaces de rangement. Les pneus sport du Vitality vous procurent une sensation de confiance sur la route alors que le bas centre de gravité rend le scooter léger à conduire et maniable. Avec une hauteur de selle basse, un grand plancher, un espace de rangement situé sous la selle et un poids de 91kg, le Vitality 50 est accessible à tous.




**Caractéristiques supplémentaires:** amortisseur arrière ajustable, centre de gravité bas, instruments analogiques comprenant l'heure, choix de quatre couleurs modernes, extrêmement léger, phare avant approuvé DOT avec faisceau haut et bas, béquille latérale avec ressort de rappel, béquille centrale robuste, compartiment de rangement sous la selle, capacité de 2 personnes, crochet central & porte-bagages arrière, réservoir de 5 litres

**Accessoires disponibles:**

Housse de scooter  
Pare-brise jaune, rouge ou fumé  
Bloc disque

3ème feu de freinage sans fil  
Embouts de guidon en aluminium  
Levier de démarreur à pied anodisé

<b>Type de moteur</b>	Refroidi à l'air, Cylindre simple, 2 temps / 4 temps
<b>Cylindrée</b>	49.4 cc
<b>Alésage &amp; course</b>	39x 41.4 mm
<b>Taux de Compression</b>	2 Temps 7.2: 1 4 Temps 10.5: 1
<b>Commande des valves</b>	S.O.H.C., courroie
<b>Apport d'essence</b>	Carburateur
<b>Transmission</b>	Automatique CVT
<b>Suspension avant</b>	Fourche télescopique
<b>Suspension arrière</b>	Amortisseurs hydrauliques
<b>Pneus</b>	Avant 120/70-12; Arrière 130/70-12
<b>Frein Avant</b>	Disque simple ventilé / Étrier à piston simple
<b>Arrière</b>	Tambour
<b>Hauteur de selle</b>	835 mm
<b>Empattement</b>	1296 mm
<b>Capacité d'essence</b>	5 litres
<b>Poids à sec</b>	91 kg
<b>Couleurs disponibles:</b>	



Tous les scooters KYMCO sont accompagnés d'une garantie limitée de 2 ans!



## Vitality 50 2T/ 4T 2010

Type de moteur	Refroidissement à air, cylindre simple, 2 temps ou 4 temps
Cylindrée	49.4 cc
Alésage & course	39x 41.4 mm
Taux de compression	2-temps 7.2: 1 4-temps 10.5: 1
Commande des valves	4-temps: S.O.H.C, courroie
Apport d'essence	Carburateur avec volet de départ électrique
Allumage	CDI
Transmission	Automatique CVT
Bougie	2-temps BR8HSA 4-temps C7HSA
Émission	Conforme au registre environnemental CEPA
Capacité d'essence	5 litres
Pneus	Avant 120/70-12; Arrière 130/70-12
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Amortisseur hydraulique
Frein avant	Disque simple ventilé / Étrier à piston simple
Frein arrière	Tambour
Tableau de bord	Analogique avec compteur de vitesse et jauge à essence
Béquilles	Centrale et latérale
Compartiment de rangement	Compartiment sous la selle
Grandeur totale (L x L x H)	1870 x 700 x 1120 mm
Hauteur de selle	835 mm
Poids à sec	91 kg
Nombre maximum de passager	2
Garantie	Garantie limitée de 2 ans

