


4x4


2011 Maxxer 450i

Le **Maxxer 450i** est le choix parfait pour un VTT sport/loisirs. Avec une tendance « aller n'importe où » d'un VTT utilitaire, ce quad de conception unique vise à incorporer la force et le sport dans tous ses détails, ce qui entraîne une machine moderne qui maintient un style de quad de course sans pour autant sacrifier la manipulation ou de suspension.



Type de moteur	Refroidissement liquide, Cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	442.9 cc
Alésage & course	89 x 71.2 mm
Taux de compression	9.1:1
Commande des valves	S.O.H.C., 4 valve
Apport d'essence	EFI
Transmission	Automatique CVT avec vitesses High, Low, Point Mort & March Arrière
Suspension avant	Double triangle en A
Suspension arrière	Double triangle en A
Pneus	Avant 23/8R12 Arrière 23/10R12
Freins Avant	Hydraulique avec Frein à pied
Arrière	Hydraulique avec Frein à pied
Hauteur de selle	855mm
Empattement	1225 mm
Capacité d'essence	15 litres
Poids à sec	274 kg
Capacité de remorquage	465 kg

Couleurs disponibles:



Caractéristiques supplémentaires: jantes en alliage, phares de projection de style diamant jumeaux, transmission CVT, passage de 2WD à 4WD à la volée, étriers radiaux de haute performance avec des double pistons opposés, suspension à double triangle à l'avant et à l'arrière, système de suspension indépendante quatre roues, instruments digitaux à DEL multifonctionnels, boule d'attelage de remorque de style Reese à 2 pouces

Accessoires disponibles:

Treuil RT25 Warn avec télécommande en option

Tous les VTT KYMCO sont accompagnés d'une garantie limitée de 1 an!



2011 Maxxer 450i

Type de moteur	Refroidissement liquide, cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	442.9 cc
Alésage & course	89 x 71.2 mm
Taux de compression	9.1:1
Commande des valves	S.O.H.C., 4 valve
Apport d'essence	Injection électronique d'essence
Allumage	Injection électronique d'essence
Transmission	Automatique CVT
Modèle de passage de vitesses	L/H/N/R
Bougie	NGK CR7E
Émission	Conforme au registre environnemental CEPA
Capacité du réservoir d'essence	15 litres
Capacité de la réserve d'essence	15 litres
Pneus	Avant 23/8-12; Arrière 23/10-12
Suspension avant	Double triangle en A
Suspension arrière	Double triangle en A
Frein avant	Hydraulique avec frein à pied
Frein arrière	Hydraulique avec frein à pied
Type de compteur de vitesse	Digital
Grandeur complète (L x L x H)	1905 x 1230 x 1210 mm
Hauteur de selle	855 mm
Poids à sec	274 kg
Capacité de remorquage	465 kg
Nombre max. de passagers	1
Garantie	Garantie limitée de 1 an

