


2x4


Mongoose 300 2011

Le **Mongoose 300** détournera le regard de beaucoup d'amateurs de VTT. Celui-ci est équipé d'une suspension à double triangle à l'avant et à bras oscillant avec mono-amortisseur à l'arrière. Le Mongoose 300 tire son style agressif de son cadre argent et de son pare-choc avant. De plus, les étriers avant à piston double et ceux de l'arrière à quatre pistons vous arrêteront dans un mouchoir de poche alors que les disques ventilés préviendront des surchauffes. Ce VTT donne une nouvelle signification aux mots "Sports motorisés".



Caractéristiques supplémentaires: transmission à chaîne et par CVT, roues DID, pneus sports, disques avant et arrière ventilés, frein de stationnement, axe arrière robuste et large, garde au sol de 7,25 pouces, amortisseurs ajustables à l'avant et l'arrière, voyant indicateur au tableau de bord, compteur de vitesse, plastiques robustes en couleur, cadre de couleur argentée, pare-chocs avant sportif, protection de radiateur, repose-pieds fermés, phare avant haute visibilité avec faisceau haut et bas, feu de freinage

Accessoires disponibles:

Kit d'embrayage
Plaquettes de frein extrêmement résistantes

Couronnes de 40 dents

Tous les VTT KYMCO sont accompagnés d'une garantie limitée de 1 an!

Type de moteur	Refroidissement liquide, cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	270 cc
Alésage & course	72.7x 65.2 mm
Taux de compression	10.3:1
Commande des valves	S.O.H.C., courroie
Apport d'essence	Carburateur Keihin
Transmission	Automatique CVT avec vitesses Avant, Point Mort et Marche Arrière
Suspension avant	Double triangle
Suspension arrière	Bras oscillant
Pneus	Avant 21/7-10 Arrière 20/11-9
Freins Avant	Disques doubles / Étrier à piston simple
Arrière	Disque simple/ Étrier à piston double
Hauteur de selle	840 mm
Empattement	1170 mm
Capacité d'essence	13 litres
Poids à sec	205 kg
Garde au sol	5.1 pouces
Couleurs disponibles:	





Mongoose 300 2011

Type de moteur	Refroidissement liquide, cylindre simple, 4-temps
Cylindrée	270 cc
Alésage & course	72.7x 65.2 mm
Taux de compression	10.3: 1
Commande des valves	S.O.H.C., courroie
Apport d'essence	Carburateur Keihin
Allumage	CDI
Transmission	Automatique CVT
Modèle de passage de vitesses	R/N/F
Bougie	DPR7EA
Émission	Conforme au registre environnemental CEPA avec pare-étincelles
Capacité d'essence	13 litres
Pneus	Avant 21/7-10; Arrière 20/11-9
Suspension avant	Double triangle
Suspension arrière	Bras oscillant simple
Frein avant	Disques doubles / étrier à piston simple
Frein arrière	Disque simple / étrier à piston double
Instruments	Compteur de vitesse analogique
Grandeur complète (L x L x H)	1700 x 1050 x 1150 mm
Hauteur de selle	840 mm
Poids à sec	205 kg
Nombre de places	1
Garantie	Garantie limitée de 1 an



Avvertissement: Les véhicules KYMCO répondent à toutes les normes CEPA et de sécurité canadiennes des véhicules motorisés. Toujours porter un casque, une protection des yeux ainsi que des vêtements de protection. Ne pas conduire de manière dangereuse. Ne pas conduire sous l'influence de l'alcool ou de drogue. Enfin, suivez un cours de conduite approuvé.